

CC road® -liuoksen ohjeelliset levitysmäärät

CC road® -liuoksen käyttömäärään vaikuttaa moni seikka: jään paksuus, liukkaan peitteen määrä ja laatu, mahdollinen sade, liikennemäärä ja ilmankosteus. Ennakointi kannattaa – suolauksen oikea ajoitus maksimoi tehon ja minimoi käytettävän suolamäärän.

Tienpinta	Suolaliuosta g/m ²					Kostutettua suolaa g/m ²				
	Tienpinnan lämpötila °C									
	0°	-2	-4	-6	-8	0°	-2	-4	-6	-8
Vähän kostea Haittavasti tummaa päällyste, laikukas Paikoin mustaa jäätä	>7	>7	7	7	7	5	5	5	5	5
Kostea Selvästi tumma päällyste. Jäätynenä tumma, vähän kuuraa, valot eivät heijastu.	8	>15	>15	15	-	5	10	10	10	10
Märkää Sumuilmiö alkaa kuorma-autojen perässä. Jäätynenäkin näyttää märältä, valot heijastuvat.	15	>20	20	-	-	10	15	15	15	15

- Liuos < 5 g/m² voi vähentää pakkasliikkautta, menetelmä vaatii vilkkaan liikenteen.
- Alijäähdytynyt sade tai muu ongelmatilanne saattaa vaatia suuremman annoksen.